

# Нефелометр «Пеленг СЛ-03»



## НАЗНАЧЕНИЕ

Определение метеорологической оптической дальности видимости (МОД) и отображение информации на мониторе ПЭВМ.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- излучатель;
- приемник;
- блок управления;
- блок питания;
- устройство калибровки;
- блок сопряжения;
- программное обеспечение;
- комплект монтажных частей;
- комплект запасных частей;
- комплект инструмента и принадлежностей.

## СЕРТИФИКАТЫ

- № 8569 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь;
- № 45127 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;
- № 601 Межгосударственный авиационный комитет  
Комиссия по сертификации аэродромов и оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний МОД, м	0 ÷ 50 000
Диапазон измерений МОД, м	10 ÷ 30 000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения МОД, %: - 10 ÷ 10 000 м включительно - 10 000 ÷ 30 000 м	± 10 ± 20
Период обновления данных, с, не более	15
Напряжение питания в сети переменного тока (50 Гц), В	230 ± 23
Потребляемая мощность, Вт, не более	50
Интерфейс	RS485, V.23 модем
Габаритные размеры, мм, не более	500 × 800 × 2600
Масса, кг, не более	45
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при +25°С, % - атмосферное давление, кПа	-50 ...+50 100 84,0 ÷ 106,7